



RC160V

RC160X LED37/940 W60L60 SIA

RC160V, 125 lm/W, 940 中性白色, InterAct Office

GreenPerform Panel RC160V 是市场上具有高效率的边缘照明薄面板。 它提供 3 种典型尺寸：600x600；300x1200 和 600x1200mm，适合大多数室内应用。 其较低的 UGR 也能提供更好的视觉舒适度。 此外，RC160V 可轻松连接控制系统，从而实现更好的节能效果。

产品数据

通用信息	
设备组件数	1 个单位
装置	-
包含的驱动器	是
光源引擎类型	LED
服务标签	是
价值阶梯	性能
质保期	3 年
光学技术	
光通量	3,750 lm
相关色温 (标称)	4000 K
光效 (额定)(标称)	125 lm/W
显色指数 (CRI)	80
光源数量	240
光源颜色	940 中性白色
光学类型	光束角度 100°
灯具光束扩散	100°
统一眩光值 CEN	22

运行与电气	
输入电压	200 至 240 V
电网频率	50 to 60 Hz
侵入电流	25 A
侵入时间	40 ms
功率	30 W
功率因数 (分数)	0.9
连接	-
MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)	32
适用于随机开关	不适用
保护等级 IEC	安全等级 II
控制与调光	
可调光	自动调光
控制接口	InterAct Office
最高暗淡级别	0% (数字)
机械和外壳	
外壳材料	挤压铝
反射镜材料	-

RC160V

光纤材料	聚苯乙烯
光罩材料	聚苯乙烯
外壳颜色	白色 RAL 9003
安装装置	-
光罩外观	菱形
总长度	595 mm
总宽度	595 mm
总高度	38 mm
总直径	595 mm
尺寸 (高 x 宽 x 深)	38 x 595 x 595 mm
IP 等级	IP20 [手指保护]
机械冲击保护代码	IK03 [0.3 J]
光罩类型	PS
净重 (每件)	0.940 kg

认证与应用

灼热丝测试	温度 650°C，持续时间 30 秒
可燃性标志	-
CE 标志	是

ENEC 标志	-
光生物学风险	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
符合欧盟 RoHS 规范	是
性能环境温度 Tq	25 °C
环境温度范围	-20 至 +40°C

初始性能 (符合 IEC 标准)

光通量误差	+/-10%
功耗误差	+/-10%

产品数据

订单产品名称	RC160X LED37/940 W60L60 SIA
完整的产品名称	RC160X LED37/940 W60L60 SIA
订购代码	911401539932
材料编号 (12NC)	911401539932
计算器 - 每包数量	1
计算器 - 每个外包装箱中的包数	2

二维绘图

