PHILIPS

Lighting

Flex Cove G5

LS170S LED8 S 930 IP20 L5000 PRO

Flex Cove G5, 745 lm, 109 lm/W, 930 暖白色, 24 DC V, IP20 | 手指保护

Philips FlexCove G5 是我们推出的最新一代备受青睐的 LED 暗槽灯。此新型柔性灯带全系列经过专门设计，可调节成直线或弧形样式，营造美妙氛围，提供可调白光或彩色光选项，凸显建筑细节。此暗槽灯带可定制，具有卓越的节能性能、出色的照明均匀度和色彩一致性。具有较长的使用寿命，可减少流明衰减或色差。因此，借助 FlexCove G5，您可以灵活调整重点照明，以满足任何项目的要求，打造精美照明效果。

产品数据

通用信息	
光源引擎类型	LED
价值阶梯	性能

光学技术	
光通量	745 lm
相关色温 (标称)	3000 K
光效 (额定)(标称)	109 lm/W
显色指数 (CRI)	>90
光源颜色	930 暖白色

运行与电气	
输入电压	24 DC V
电网频率	- Hz
功率	30 W
功率因数 (分数)	1
MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)	-

保护等级 IEC	安全等级 III

控制与调光	
可调光	是 – 检查镇流器兼容性
控制接口	-

机械与外壳	
外壳材料	金属
光罩材料	-
外壳颜色	-
光罩外观	-
IP 等级	IP20 [手指保护]
机械冲击保护代码	IK03 [0.3 J]
光罩类型	无透镜
净重 (每件)	0.066 kg

认证与应用	
CE 标志	否

Flex Cove G5

符合欧盟 RoHS 规范	是
环境温度范围	-20 至 +45°C

初始性能 (符合 IEC 标准)	
光通量误差	-10% / +10%
功耗误差	+/-10%

产品数据	
订单产品名称	LS170S LED8 S 930 IP20 L5000 PRO
完整的产品名称	LS170S LED8 S 930 IP20 L5000 PRO

完整产品代码	692382866740599
订购代码	911401557142
材料编号 (12NC)	911401557142
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	6923828667405
计算器 - 每个外包装箱中的包数	10
EAN/UPC - 案例	6923828667405

二维绘图



© 2023 Signify Holding 保留所有权利。 Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。 本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。
Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。