PHILIPS

Lighting

# GreenUp Round Highbay

## BY518P LED300/CW PSU NB GC

GreenUp Round Highbay, 207 W, 30000 lm, 6500 K

GreenUp Round Highbay 系列灯具实现了出色的基本性能与价格平衡。该系列涵盖广泛的产品范围，提供多种选择；产品规格具有竞争优势，可长期保证质量的可靠性。该系列适用于大多数工业应用。

### 产品数据

| | |
|---|---|
| **一般信息** | |
| **光源引擎类型** | LED |
| **服务标签** | 是 |
| **价值阶梯** | 性能 |
| | |
| **灯技术** | |
| **光通量** | 30,000 lm |
| **相关色温 ( 标称 )** | 6500 K |
| **光效 ( 额定 )( 标称 )** | 143 lm/W |
| **显色指数 (CRI)** | >80 |
| **光源颜色** | 865 冷日光 |
| **有效投射面积** | 0.06 m² |
| | |
| **操作和电气** | |
| **输入电压** | 220-240 V |
| **线频率** | 50 or 60 Hz |
| **浸入电流** | 0.88 A |
| **功耗** | 207 W |
| **功率系数 ( 小数 )** | 0.95 |

| | |
|---|---|
| **MCB 上的产品数量 ( 16A 类型 B )** | 6 |
| **保护等级 IEC** | 安全等级 I |
| | |
| **控制和调光** | |
| **可调光** | 否 |
| **控制接口** | - |
| | |
| **机械和外壳** | |
| **外壳材料** | 铝 |
| **光罩材料** | 聚碳酸酯 |
| **外壳颜色** | 灰色 |
| **光罩外观** | 亚光 |
| **总高度** | 99 mm |
| **总直径** | 416 mm |
| **IP 等级** | IP65 [防灰尘渗透，防喷射] |
| **机械冲击保护代码** | IK06 [1 J] |
| **光罩类型** | 透镜 |
| **净重 ( 每件 )** | 3.700 kg |

# GreenUp Round Highbay

| 审批和申请 | |
|---|---|
| CE 标志 | 是 |
| 环境温度范围 | -20 至 +45°C |

| 初始性能 ( 符合 IEC 标准 ) | |
|---|---|
| 光通量误差 | +/-10% |
| 初始色度 | (0.316, 0.332) SDCM<5 |
| 功耗误差 | +/-10% |

| 产品数据 | |
|---|---|
| 订单产品名称 | BY518P LED300/CW PSU NB GC |
| 完整的产品名称 | BY518P LED300/CW PSU NB GC |
| 订购代码 | 911401647507 |
| 材料编号 (12NC) | 911401647507 |
| 计算器 - 每包数量 | 1 |
| 计算器 - 每个外包装箱中的包数 | 2 |

## 二维绘图




© 2023 Signify Holding 保留所有权利。 Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。 本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。
Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。