PHILIPS

Lighting

Essential SmartBright G5 LED Floodlight

BVP150 LED20/WW PSU 20W SWB G3 CN

Essential SmartBright G5 LED Floodlight, 1880 lm, 20 W, 830 暖白色, 110°, 安全等级 I, 安装支架

Essential SmartBright G5 LED 泛光灯是新一代产品，具有坚固的压铸铝外壳，适合一般户外应用。该产品重量轻，具有坚固的压铸铝外壳和防腐蚀涂层，适合一般户外应用。此外，与上一代产品相比，此产品效能更高，节能效果更好。

产品数据

一般信息	
设备组件数	1 个单位
装置	-
包含的驱动器	是
光源引擎类型	LED
价值阶梯	值
质保期	2 年

灯技术	
光通量	1,880 lm
相关色温 (标称)	3000 K
光效 (额定)(标称)	94 lm/W
显色指数 (CRI)	80
光源数量	1
光源的光束角度	110 °
光源颜色	830 暖白色
光学类型	宽光束
灯具光束扩散	110°

有效投射面积	0.01 m²

操作和电气	
输入电压	220 至 240 V
线频率	50 or 60 Hz
侵入电流	2 A
侵入时间	0.03 ms
功耗	20 W
功率系数 (小数)	0.9
连接	飞线/电线
线缆	不带插头的 0.3 米线缆
MCB 上的产品数量 (16A 类型 B)	104
适用于随机开关	否
保护等级 IEC	安全等级 I

控制和调光	
可调光	否
控制接口	-

Essential SmartBright G5 LED Floodlight

最高暗淡级别	不适用

机械和外壳

外壳材料	压铸铝
反射镜材料	聚碳酸酯
光纤材料	玻璃
光罩材料	玻璃
外壳颜色	黑色
安装设备	安装支架
光罩外观	透明
总长度	138 mm
总宽度	122 mm
总高度	27 mm
尺寸 (高 x 宽 x 深)	27 x 122 x 138 mm
IP 等级	IP65 [防灰尘渗透，防喷射]
机械冲击保护代码	IK06 [1 J]
光罩类型	刚化玻璃
净重 (每件)	0.270 kg

审批和申请

灼热丝测试	温度 650°C，持续时间 30 秒
可燃性标志	适合安装在常规可燃表面上
CE 标志	否
ENEC 标志	-

光生物学风险	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
光生物学风险规格	0.2 m
符合欧盟 RoHS 规范	是
性能环境温度 Tq	25 °C
环境温度范围	-40 至 +50°C

初始性能 (符合 IEC 标准)

光通量误差	+/-10%
初始色度	(0.44, 0.40) SDCM≤6
功耗误差	+/-10%

产品数据

订单产品名称	BVP150 LED20/WW PSU 20W SWB G3 CN
完整的产品名称	BVP150 LED20/WW PSU 20W SWB G3 CN
完整产品代码	692382867374199
订购代码	911401812186
材料编号 (12NC)	911401812186
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	6923828673741
计算器 - 每个外包装箱中的包数	36
EAN/UPC - 案例	6923828673987

二维绘图



© 2023 Signify Holding 保留所有权利。 Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。 本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。
Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。